



تشكيل الشوكولاتة

## نفق تبريد الشوكولاتة

نفق تبريد الشوكولاتة: ETCT275108, CT400, CT1200. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية. [سعر حسب الطلب](#)

## التفاصيل الفنية

| القسم            | تشكيل الشوكولاتة                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| الموديلات        | 3                                                                        |
| الميزة           | للشوكولاتة المصنوعة في خطوط القشرة وخطوط التشكيل الصغيرة أو المدمجة.     |
| مساحة القالب     | 275×175 مم.                                                              |
| خيارات السعة     | 108 أو 144 أو 180 قالباً (الأكواد ETCT275108 و ETCT275144 و ETCT275180). |
| القدرة الإجمالية | 8.5 كيلوواط، 380 V ثلاثي الطور.                                          |
| الموديل          | ETCT275108                                                               |
| المادة           | ستانلس ستيل ملائم للغذاء                                                 |

## الموديلات والمواصفات

ETCT275108

نفق تبريد الشوكولاتة



المواصفات الفنية للموديل ETCT275108.

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| الميزة           | للشوكولاتة المصنوعة في خطوط القشرة وخطوط التشكيل الصغيرة أو المدمجة.       |
| مساحة القالب     | 275×175 مم.                                                                |
| الميزة           | 18 مرحلة رأسية، مع ناقل قضبان ونقل أفقي هوائي دون عمود في الأعلى.          |
| خيارات السعة     | 108 أو 144 أو 180 قالباً (الأكواد ETCT275108 و ETCT275144 و ETCT275180).   |
| القدرة الإجمالية | 8.5 كيلوواط، 380 V ثلاثي الطور.                                            |
| الميزة           | حتى 80% length saving vs a horizontal tunnel at equivalent residence time. |
| الميزة           | ترتفع ثلاثة أو أربعة قوالب في الوقت نفسه.                                  |
| الموديل          | ETCT275108                                                                 |
| المادة           | ستانلس ستيل ملامس للغذاء                                                   |

CT400

## نفق تبريد الشوكولاتة



المواصفات الفنية للموديل CT400.

|                |                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الناقل القياسي | سير بولي يوريثان للمنتجات المغطاة والقطرات والأقراص؛ ويجهز سير قضبان أو سير معياري عند الطلب لتبريد القوالب. |
| عرض الحزام     | 300-800 مم. Length: 4-12 m. Configured at order.                                                             |
| تبريد          | قدرة التبريد محسوبة وفقاً لمقاس السير.                                                                       |
| الميزة         | أغطية علوية بمساعدات غازية وإضاءة داخلية لتسهيل التنظيف.                                                     |
| الميزة         | فواصل رذاذ لتوجيه هواء جاف إلى المنتج.                                                                       |

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| القدرة الإجمالية | 380 V ثلاثي الطور: كيلوواط depends on length and belt width. |
| الموديل          | CT400                                                        |
| المادة           | ستانلس ستيل ملامس للغذاء                                     |

CT1200

## نفق تبريد الشوكولاتة



المواصفات الفنية للموديل CT1200.

|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الناقل القياسي   | سير بولي يوريثان للمنتجات المغطاة وإنتاج القطرات والأقراص بكميات كبيرة؛<br>ويجهز سير قضبان أو سير معياري عند الطلب لتبريد القوالب. |
| عرض الحزام       | 600-2000 مم. Length: 12-30 m. Configured at order.                                                                                 |
| تبريد            | قدرة التبريد محسوبة وفقا لمقاس السير.                                                                                              |
| الميزة           | أغطية علوية بمساعدات غازية لتسهيل التنظيف.                                                                                         |
| الميزة           | فواصل رذاذ لتوجيه هواء جاف إلى المنتج.                                                                                             |
| القدرة الإجمالية | 380 V ثلاثي الطور: كيلوواط depends on length and belt width.                                                                       |
| الموديل          | CT1200                                                                                                                             |
| المادة           | ستانلس ستيل ملامس للغذاء                                                                                                           |