

كتالوج الآلات الفنية



تحضير الشوكولاتة

خزان إذابة الدهون

FMT1000INS-L

المواصفات الفنية للموديل FMT1000INS-L.



380 فولت ثلاثي الطور، 7.3
كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أ...
التغذية الكهربائية

موديل واحد
الموديلات

L 1000
الطاقة

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it

+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

02

الطاقة الإنتاجية

الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

01

المنتج والعملية

نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

04

تخطيط الخط

المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

03

خدمات المصنع

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

نظرة عامة على المنتج
خزان إذابة الدهون: FMT50, FMT100, FMT200, FMT300,
FMT500, FMT500INS, FMT1000INS, FMT1000INS-L.
تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/fat-melting-tank>



الطاقة L 1000	الموديلات موديل واحد	التغذية الكهربائية 380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيزاً...	زمن العملية نحو 50 دقيقة
------------------	-------------------------	---	-----------------------------

ملاحظات الاختيار والتشغيل

اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: FMT50, FMT100, FMT200, FMT300, FMT500, FMT500INS, FMT1000INS, FMT1000INS-L.
تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

الاستخدام
خزان إذابة الدهون: FMT50, FMT100, FMT200, FMT300, FMT500, FMT500INS, FMT1000INS, FMT1000INS-L.
تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
خزان إذابة الدهون	FMT1000INS-L

خزان إذابة الدهون

FMT1000INS-L

الرسم بالأبعاد متاح عند الطلب
رسم التخطيط بالأبعاد

صورة الآلة

المواصفات الفنية للموديل FMT1000INS-L.

البيانات الفنية

جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID	نوع التسخين	FMT1000INS-L	رمز الموديل
غطاء علوي بمساعدات غازية	الغطاء	خزان إذابة الدهون	اسم الآلة
تحريك هوائي اختياري للخلطات التي تحتوي مواد صلبة معلقة	خيار التحريك	خزان إذابة دهون مستطيل ومعزول	نوع الخزان
مضخة نقل دهون اختيارية	تجهيز المضخة	شبكة إذابة بدوران ماء ساخن	نظام الإذابة
خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة. تنقل خلايا الوزن كمية محددة في كل دورة.	التحكم بالنقل	توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة؛ تتسع لاثني عشر بلوكاً	الإدخال المقبول
L 1000	سعة التحميل	نحو 50 دقيقة	زمن الإذابة المعتاد
380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور	التغذية الكهربائية	ستانلس ستيل AISI 304	المادة
FMT1000INS-L	الموديل	عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكيت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة.	العزل

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it