



تحضير الشوكولاتة

## خزان إذابة الدهون

خزان إذابة الدهون: FMT50, FMT100, FMT200, FMT300, FMT500, FMT500INS, FMT1000INS, FMT1000INS-L.  
تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.  
السعر: EUR 22,000 - 4,000

## التفاصيل الفنية

| القسم               | تحضير الشوكولاتة                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| الموديلات           | 8                                                                        |
| نوع الخزان          | خزان مستطيل؛ جهاز إذابة دهون مكتبي                                       |
| نظام الإذابة        | من دون شبكة إذابة؛ التسخين من الجاكيت المائي فقط                         |
| الإدخال المقبول     | قطرات أو رقائق أو قطع مسبقة أو بلوك كامل واحد                            |
| زمن الإذابة المعتاد | نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة؛ وتزيد للبلوكات الكاملة |
| المادة              | ستانلس ستيل AISI 304                                                     |
| نوع التسخين         | جاكيت مائي مع عنصر تسخين يتحكم PID                                       |
| العزل               | صوف زجاجي حول الخزان المستطيل يقلل فقد الحرارة ودورة تشغيل السخان.       |
| قابلية الحركة       | على عجلات                                                                |
| تجهيز المضخة        | غير متوفر؛ النقل يدوي أو بالجاذبية فقط                                   |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| L 50                 | سعة التحميل        |
| W 700 V أحادي الطور. | التغذية الكهربائية |
| FMT50                | الموديل            |

## الموديلات والمواصفات

FMT50

خزان إذابة الدهون



المواصفات الفنية للموديل FMT50.

السعر: EUR 4,000

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| خزان مستطيل؛ جهاز إذابة دهون مكتبي                                       | نوع الخزان          |
| من دون شبكة إذابة؛ التسخين من الجاكيت المائي فقط                         | نظام الإذابة        |
| قطرات أو رقائق أو قطع مسبقة أو بلوك كامل واحد                            | الإدخال المقبول     |
| نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة؛ وتزيد للبلوكات الكاملة | زمن الإذابة المعتاد |
| ستانلس ستيل AISI 304                                                     | المادة              |
| جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID                                       | نوع التسخين         |
| صوف زجاجي حول الخزان المستطيل يقلل فقد الحرارة ودورة تشغيل السخان.       | العزل               |
| على عجلات                                                                | قابلية الحركة       |
| غير متوفر؛ النقل يدوي أو بالجابية فقط                                    | تجهيز المضخة        |
| L 50                                                                     | سعة التحميل         |
| W 700 V أحادي الطور.                                                     | التغذية الكهربائية  |
| FMT50                                                                    | الموديل             |

FMT100

خزان إذابة الدهون



المواصفات الفنية للموديل FMT100.

السعر: EUR 4,500

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| نوع الخزان          | خزان إذابة دهون مستطيل                                                   |
| نظام الإذابة        | من دون شبكة إذابة؛ التسخين من الجاكيت المائي فقط                         |
| الإدخال المقبول     | قطرات أو رقائق أو قطع مسبقة أو بلوكات كاملة؛ تتسع لبلوكين                |
| زمن الإذابة المعتاد | نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة؛ وتزيد للبلوكات الكاملة |
| المادة              | ستانلس ستيل AISI 304                                                     |
| نوع التسخين         | جاكيت مائي مع عنصر تسخين يتحكم PID                                       |
| العزل               | صوف زجاجي حول الخزان المستطيل يقلل فقد الحرارة ودورة تشغيل السخان.       |
| قابلية الحركة       | على عجلات                                                                |
| تجهيز المضخة        | غير متوفر؛ النقل يدوي أو بالجابية فقط                                    |
| سعة التحميل         | L 100                                                                    |
| التغذية الكهربائية  | W 1000 V 220 أحادي الطور.                                                |
| الموديل             | FMT100                                                                   |

FMT200

خزان إذابة الدهون



المواصفات الفنية للموديل FMT200.


السعر: EUR 5,500

|            |                        |
|------------|------------------------|
| نوع الخزان | خزان إذابة دهون مستطيل |
|------------|------------------------|

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| نظام الإذابة        | من دون شبكة إذابة؛ التسخين من الجاكيت المائي فقط                         |
| الإدخال المقبول     | قطرات أو رقائق أو قطع مسبقة أو بلوكات كاملة؛ تتسع لأربعة بلوكات          |
| زمن الإذابة المعتاد | نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة؛ وتزيد للبلوكات الكاملة |
| المادة              | ستانلس ستيل AISI 304                                                     |
| نوع التسخين         | جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID                                       |
| العزل               | صوف زجاجي حول الخزان المستطيل يقلل فقد الحرارة ودورة تشغيل السخان.       |
| قابلية الحركة       | على عجلات                                                                |
| تجهيز المضخة        | غير متوفر؛ النقل يدوي أو بالجابذية فقط                                   |
| سعة التحميل         | L 200                                                                    |
| التغذية الكهربائية  | 220 V أحادي الطور، 1500 W                                                |
| الموديل             | FMT200                                                                   |

#### FMT300

#### خزان إذابة الدهون



المواصفات الفنية للموديل FMT300.


السعر: EUR 14,000

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| نوع الخزان          | خزان إذابة دهون مستطيل                                                             |
| نظام الإذابة        | شبكة إذابة بدوران ماء ساخن                                                         |
| الإدخال المقبول     | توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة؛ تتسع لأربعة بلوكات                            |
| زمن الإذابة المعتاد | نحو 50 دقيقة                                                                       |
| المادة              | ستانلس ستيل AISI 304                                                               |
| نوع التسخين         | جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID                                                 |
| العزل               | غير معزول؛ للعزل اختر FMT500INS أو FMT1000INS                                      |
| الغطاء              | غطاء علوي يفتح رأسياً بمساعدات غازية                                               |
| تجهيز الشبكة        | شبكة دوارة اختيارية لا تعمل مع التحريك، أو شبكة ثابتة مع تحريك هوائي ترددي اختياري |

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| مضخة نقل دهون اختيارية                                       | تجهيز المضخة       |
| خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة             | التحكم بالنقل      |
| L 300                                                        | سعة التحميل        |
| 380 فولت ثلاثي الطور، 6 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور | التغذية الكهربائية |
| FMT300                                                       | الموديل            |

## FMT500

## خزان إذابة الدهون



المواصفات الفنية للموديل FMT500.

السعر: EUR 16,000

|                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| خزان إذابة دهون مستطيل                                                             | نوع الخزان          |
| شبكة إذابة بدوران ماء ساخن                                                         | نظام الإذابة        |
| توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة: تتسع لستة بلوكات                              | الإدخال المقبول     |
| نحو 50 دقيقة                                                                       | زمن الإذابة المعتاد |
| ستانلس ستيل AISI 304                                                               | المادة              |
| جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID                                                 | نوع التسخين         |
| غير معزول: للعزل اختر FMT500INS                                                    | العزل               |
| غطاء علوي يفتح رأسياً بمساعدات غازية                                               | الغطاء              |
| شبكة دوارة اختيارية لا تعمل مع التحريك، أو شبكة ثابتة مع تحريك هوائي ترددي اختياري | تجهيز الشبكة        |
| مضخة نقل دهون اختيارية                                                             | تجهيز المضخة        |
| خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة                                   | التحكم بالنقل       |
| L 500                                                                              | سعة التحميل         |
| 380 فولت ثلاثي الطور، 6 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور                       | التغذية الكهربائية  |
| FMT500                                                                             | الموديل             |



المواصفات الفنية للموديل FMT500INS.

السعر: EUR 17,500

|                                                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| خزان إذابة دهون مستطيل ومعزول                                                            | نوع الخزان          |
| شبكة إذابة بدوران ماء ساخن                                                               | نظام الإذابة        |
| توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة؛ تتسع لستة بلوكات                                    | الإدخال المقبول     |
| نحو 50 دقيقة                                                                             | زمن الإذابة المعتاد |
| ستانلس ستيل AISI 304                                                                     | المادة              |
| عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة. | العزل               |
| جاكت مائي مع عنصر تسخين يتحكم PID                                                        | نوع التسخين         |
| غطاء علوي بمساعدات غازية                                                                 | الغطاء              |
| تحريك هوائي اختياري للخلطات التي تحتوي مواد صلبة معلقة                                   | خيار التحريك        |
| مضخة نقل دهون اختيارية                                                                   | تجهيز المضخة        |
| خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة                                         | التحكم بالنقل       |
| L 500                                                                                    | سعة التحميل         |
| 380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور                           | التغذية الكهربائية  |
| FMT500INS                                                                                | الموديل             |



المواصفات الفنية للموديل FMT1000INS.

السعر: EUR 22,000

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| نوع الخزان          | خزان إذابة دهون مستطيل ومعزول                                                             |
| نظام الإذابة        | شبكة إذابة بدوران ماء ساخن                                                                |
| الإدخال المقبول     | توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة: تتسع لاثني عشر بلوكاً                                |
| زمن الإذابة المعتاد | نحو 50 دقيقة                                                                              |
| المادة              | ستانلس ستيل AISI 304                                                                      |
| العزل               | عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكيت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة. |
| نوع التسخين         | جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID                                                        |
| الغطاء              | غطاء علوي بمساعدات غازية                                                                  |
| خيار التحريك        | تحريك هوائي اختياري للخلطات التي تحتوي مواد صلبة معلقة                                    |
| تجهيز المضخة        | مضخة نقل دهون اختيارية                                                                    |
| التحكم بالنقل       | خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة. تنقل خلايا الوزن كمية محددة في كل دورة. |
| سعة التحميل         | L 1000                                                                                    |
| التغذية الكهربائية  | 380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور                            |
| الموديل             | FMT1000INS                                                                                |

FMT1000INS-L

خزان إذابة الدهون



المواصفات الفنية للموديل FMT1000INS-L.

السعر: EUR 22,000

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| نوع الخزان          | خزان إذابة دهون مستطيل ومعزول                              |
| نظام الإذابة        | شبكة إذابة بدوران ماء ساخن                                 |
| الإدخال المقبول     | توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة: تتسع لاثني عشر بلوكاً |
| زمن الإذابة المعتاد | نحو 50 دقيقة                                               |

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| المادة             | ستانلس ستيل AISI 304                                                                      |
| العزل              | عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكيت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة. |
| نوع التسخين        | جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID                                                        |
| الغطاء             | غطاء علوي بمساعدات غازية                                                                  |
| خيار التحريك       | تحريك هوائي اختياري للخلطات التي تحتوي مواد صلبة معلقة                                    |
| تجهيز المضخة       | مضخة نقل دهون اختيارية                                                                    |
| التحكم بالنقل      | خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة. تنقل خلايا الوزن كمية محددة في كل دورة. |
| سعة التحميل        | L 1000                                                                                    |
| التغذية الكهربائية | 380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور                            |
| الموديل            | FMT1000INS-L                                                                              |