



تحضير الشوكولاتة  
خلاط الإضافات  
المواصفات الفنية للموديل INM.  
سعر حسب الطلب

## التفاصيل الفنية

| القسم                 | تحضير الشوكولاتة                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| الموديلات             | INM                                                                             |
| المادة                | Completely made of AISI 304 grade ستانلس ستيل.                                  |
| نظام التحكم           | ناقل لولبي مع قادوس جرعات لتغذية الإضافات بشكل مضبوط.                           |
| الميزة                | سرعة جرعات قابلة للضبط للحفاظ على نسبة ثابتة بين الإضافات والشوكولاتة.          |
| التسخين               | جاكيت مائي mixing tube to maintain process temperature during inclusion dosing. |
| إجمالي استهلاك القدرة | 380 V, ثلاثي الطور, 3 كيلوواط.                                                  |
| الموديل               | INM                                                                             |

## الموديلات والمواصفات

INM

خلاط الإضافات



المواصفات الفنية للموديل INM.

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| المادة                | المادة Completely made of AISI 304 grade ستانلس ستيل.                              |
| نظام التحكم           | ناقل لولبي مع قادوس جرعات لتغذية الإضافات بشكل مضبوط.                              |
| نظام التحكم           | قادوس إضافات بحساس مستوى لتشغيل مستمر ومستقر.                                      |
| الميزة                | سرعة جرعات قابلة للضبط للحفاظ على نسبة ثابتة بين الإضافات والشوكولاتة.             |
| التسخين               | جاكيت مائي mixing tube to maintain process temperature during inclusion dosing.    |
| التسخين               | تحكم PID jacket heating for precise temperature maintenance.                       |
| الميزة                | تحريك بسرعة متغيرة يوزع القطع ويقلل الضغط الميكانيكي على المكونات الهشة.           |
| التسخين               | صمام ثلاثي مسخن مع خرطوم مرنة مسخنة ومعتمدة من FDA.                                |
| نظام التحكم           | اختيار آلي بين مسار التجاوز وتغذية الخلط لتثبيت بدء التشغيل والانتقال بين الوصفات. |
| الميزة                | تكامل مباشر مع وحدة صب الشوكولاتة للإنتاج المستمر.                                 |
| إجمالي استهلاك القدرة | 380 V، ثلاثي الطور، 3 كيلوواط.                                                     |
| الموديل               | INM                                                                                |